

Предназначена для работы в помещении и на улице, в дневных и ночных условиях

Код товара: SNC-EM520

Производитель: SONY

{tab=Описание}

Купольная сетевая камера SNC-EM520 Обеспечивает превосходное качество изображения с разрешением SVGA (800 x 600, 30 кадр/с). Высокая четкость в комбинации с современной системой обработки изображения делает эти модели одними из наиболее эффективных камер для видеонаблюдения (CCTV) на рынке.
Установка может быть произведена просто и быстро благодаря функции Easy Focus (Простая фокусировка), которая автоматически подстраивается к естественному окружению.

{tab=Свойства}

Купольная сетевая камера SNC-EM520 Обеспечивает превосходное качество изображения с разрешением SVGA (800 x 600, 30 кадр/с). Высокая четкость в комбинации с современной системой обработки изображения делает эти модели одними из наиболее эффективных камер для видеонаблюдения (CCTV) на рынке.
Установка может быть произведена просто и быстро благодаря функции Easy Focus (Простая фокусировка), которая автоматически подстраивается к естественному окружению.

{tab=Тех. характеристики}

Камера	
Матрица	1/3" CMOS EXMOR с прогрессивным сканированием
Автоматическая регулировка усиления	до 42 дБ (Low / Middle / High)
Минимальная освещенность	Цветной режим: 0.5 Люкс (F1.2, AGC 42дБ, 50% IRE) Ч/Б режим: 0,3 Люкс (F1.2, AGC 42дБ, 50% IRE)
Баланс белого	ATW, ATW-PRO, One push WB, Ручной, Пресеты
Электронный затвор	1/10 000 … 1 сек
Тип объектива	Варифокальный
Фокусное расстояние	3,1 … 8,9 мм (2,9X)
Апертура	F1.2 - F2.1
Горизонтальный угол обзора	85,4 … 31,2 градусов
Минимальное расстояние	0,3 м до объекта

Изображение	
Макс. размер изображения	MPEG-4, JPEG, H.264: 800x600
Частота кадров	MPEG-4, JPEG, H.264: 30к/с (800x600)

Видеоаналитика	
Интеллектуальное обнаружение движения	да
Интеллектуальное обнаружение объектов	нет
Правила обнаружения	движения (VMF)

Сеть	
Протокол	TCP, IPv4, IPv6, DNS, RTP/RTCP, RTSP, UDP, ARP, HTTP, HTTPS, ICMP,
Аутентификация	IEEE802.1X
Максимальное число клиентов	5

Интерфейсы	
Аналоговый видеовыход	Композитный, 1.0В (п-п), 75 Ом (BNC)
Сеть Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45)
Тревожные Входы/Выходы	1 вход / 1 выход
Слот для карт памяти	нет
Звук	нет
Беспроводное соединение	нет

Выход аналогового сигнала	
Видеосистема	PAL/NTSC
Отношение С/Ш	более 50 дБ

Общие	
Требования к электропитанию	PoE (совмест. с IEEE802.3af)
Потребление	6 Вт
Рабочая температура	-10… +50
Температура хранения	-20… +60
Габариты	d140 x 118 мм
Масса	0,72 кг

Системные требования	
Операционная система	Microsoft Windows 7/Vista/XP
Веб браузер	Internet Explorer 6.0 / Firefox 3.5 / Safari 4.0 / Google Chrome 4.0
Минимальные системные требования	Pentium 4 1.5 ГГц или выше.

Оперативная память	256Мб или более

{/tabs}