



Сетевой рекордер для систем видеонаблюдения NSR-S20, поддерживающий до 8 SD и HD сетей

Код товара: NSR-S20

Производитель: SONY

{tab=Описание}

NSR-S20 – сетевой рекордер для систем видеонаблюдения, поддерживающий до восьми сетевых камер Sony – SD 1080p/720p HD; он обеспечивает высокое качество изображения, что облегчает создание важной доказательной базы в дополнение к прямому процессу видеонаблюдения.

Процедура настройки NSR-S20 является исключительно простой и не требует конфигурирования IP-адресов или параметров камер. Запись начинается, как только новая камера автоматически обнаруживается в ЛВС, причем изображения сразу же отображаются максимум на четырех разделенных экранах.

{tab=Свойства}

- **Восьмиканальный сетевой рекордер для систем видеонаблюдения**

NSR-S20 подключается максимум к восьми сетевым камерам – SD и 1080p/720p HD.

- **Высокостабильная HD запись**

NSR-S20 записывает HD видеоизображения 1080p/720p, обеспечивая воспроизведение исключительно разборчивых, детальных изображений для получения важной визуальной информации.

- **Совместим с разными типами камер и кодеров**

Позволяет выбирать оборудование, оптимально соответствующее вашим требованиям. NSR-S20 можно использовать с разнообразными сетевыми камерами и кодерами Sony.

- **Plug and Play**

Сложные процедуры инсталляции не требуются. NSR-S20 начинает запись сразу, после обнаружения камеры в локальной сети.

- **Web-клиент**

NSR-S20 обеспечивает удаленный доступ к прямому видеоизображению при использовании специализированного ПО web-клиента.

- **Три кодека отраслевого стандарта для максимальной совместимости**

NSR-S20 может использовать форматы H.264, MPEG-4 и JPEG, что обеспечивает высокое качество записи и максимальную совместимость с другим оборудованием.

- **Инфракрасный пульт ДУ**

NSR-S20 поставляется с ИК пультом ДУ.

-

Поддержка нескольких языков

NSR-S20 поддерживает работу на нескольких языках, включая английский, французский, итальянский, русский, испанский, немецкий и упрощенный китайский.

- Компактная конструкция

При габаритах 245 x 53 x 160 мм NSR-S20 отличается компактностью; это означает простоту установки, даже в условиях ограниченного пространства.

{tab=Тех.характеристики}

Видеонаблюдение/Запись

Число поддерживаемых камер 8
Сжатие видеосигнала (IP-264, H.264, MPEG-4 или JPEG)
Общая скорость записи 120 кадр/с. 264, full-HD, 4 Мбит/с)
Общая скорость записи 240 кадр/с. 264, full-HD, 1 Мбит/с)
Частота кадров при записи 1020 x 720: Макс.. 15 кадр/с / камера, 1280 x 720: Макс. 15 кадр/с / камера
Жесткие диски (физическая емкость)
Жесткие диски (интерфейс) SATA
Жесткие диски (емкость записи)
Расширяемая память Память e-SATA (макс. 4 ТБ)

Видеовыход

Monitor OUT (Выход для Аналогового) и RGB (D-sub 15-контактный) x1
Поддерживаемое разрешение видеовыхода для монитора 1024 x 768
Частота кадров дисплея 640 x 480: Макс. 30 кадр/с / камера
Частота кадров дисплея 1280 x 720: макс. 15 кадр/с / камера
Частота кадров дисплея 1280 x 720: макс. 15 кадр/с / камера
Частота кадров дисплея 1280 x 720: макс. 15 кадр/с / камера

Аудио Выход

Audio OUT (Выход звука) Выходной соединитель x1

Вход сенсора/Выход сигнала тревоги

Sensor IN (Вход сенсора) Выходной соединитель x4 (совместимость с источниками питания 5 В)
Alarm OUT (Выход сигнала тревоги) Выходной соединитель x1 (макс. 30 В пост., 125 В перем., 1 А, выход м

Прочие интерфейсы

Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T x2
USB USB.2.0 x1 (спереди), USB.2.0 x2 (сзади)

Общие данные

Габариты (Ш x В x Г)	245 x 53 x 160 мм
Масса	Приблизительно 0,8 кг
Требования к электропитанию	12 В пост. (сетевой адаптер электропитания: 100 - 240 В перем., 50/60 Гц)
Потребляемая мощность	Приблизительно 36 Вт
Рабочая температура	5 - 40 градусов Цельсия
Рабочая влажность	20% to 80% (макс. температура влажного термометра: 30 градусов Цельсия)
Аксессуары, входящие в комплект	Сетевой адаптер электропитания x1, ИК-пульт ДУ x1, Руководство по эксплуатации x1

Примечания

Примечания * Без выступающих частей

{/tabs}