EVIHD3V 720p HD панорамирование / наклон / масштабирование камеры

Код товара (Артикул): EVI-HD3V

Производитель: SONY

{tab=Описание}
EVI-HD3V, 720p HD панорамирование / наклон / масштабирование обеспечивает в мельчайших подробностях яркие изображения. EVIHD3V оснащен DVI-I интерфейс, разработанный для максимальных дисплеев с высоким качеством видео и способен отображать цифровые и аналоговые сигналы (Y / Pb / Pr и RGB). EVIHD3V использует механизм прямого привода для достижения высокой скорости, тихие и гладкие P / T / Z операций. Камера охватывает широкий круг съемки с панорамным углом от -100 ° до +100 °, с максимальной скоростью 300 ° / с, угол наклона -25 ° до +25 °, а максимальная скорость наклона от 125 град / сек.

{tab=Свойства}
Выбор нескольких форматов видео
За счет использования поворотного переключателя или VISCA команды EVI-HD3V имеет возможность переключения видеосигнала системы к следующему: 720/59.94; 720p/50; 720p/29.97; 720p/25; 640 x 480p/59.94 (почтовый ящик)
Тихо, Высокоскоростной панорамирования / наклона действий
EVI-HD3V использует механизм прямого привода для достижения высокой скорости, тихо и гладко P / T / Z операции для захвата изображения. EVI-HD3V охватывает широкий диапазон съемки, идеально подходит для съемки обширных районов, где лицом к лицу обсуждения являются критическими.
RS-232C пульт дистанционного управления (VISCA протокола)
EVI-HD3V позволяет камеры настройки и P / T / Z функций управления осуществляется удаленно на любом месте и на высоких скоростях связи через RS-232C.

Шесть Позиция Заготовки
EVI-HD7V может хранить до максимум 6 предустановленных настроек для P / T / Z, фокуса, режим экспозиции и режим баланса белого.
Настраиваемые параметры с помощью экранного меню с помощью ИК-пульта дистанционного управления ® группы
Пользователи имеют возможность настраивать различные параметры камеры EVI-HD3V помощью ИК-пульта дистанционного управления устройства.

{tab=Тех.характеристики}
Характеристики камеры:
Устройство изображений: тип 1 / 3 CMOS
Число эффективных пикселей: около 2M эффективных пикселей
Объектив: 10x оптический, 40x с цифровым зумом, F = 3, □ до 33, □ мм, F1.8 до F2.1
Видео система: 720p/59.94, 720p/50, 720p/29.97, 720p/25, 640 x 480p/59.94 (Letter Box)
Минимальное расстояние до объекта: 100 мм (Wide)
Минимальная освещенность: 15 люкс (50 IRE, F1.8)
Автоэкспозиции: Авто / Ручной / Приоритет AE / Компенсация экспозиции / Брайт
Скорость затвора: 1 / 60 до 1 / 10, 000 сек. (59, □ Гц системы), 1 / 50 до 1 / 10, 000 сек. (50 Гц системы)
Усиление: Авто / Ручной (-3 до +18 дБ)
Баланс белого Авто / Indoor / Outdoor / Одно нажатие Автоматический / ручной
Пан Угол / Скорость: -100 ° до +100 ° (максимальная скорость 300 ° / сек.)
Угол наклона / Скорость: -25 ° до +25 ° (максимальная скорость 125 ° / сек.)
Угол обзора по горизонтали: 8 ° (Tele) до 70 ° (Wide)

Выходные характеристики видео:
Video Out подключения: DVI-I (цифровой и аналоговый)
Отношение сигнал / шум: 50dB

Общие технические условия
Размеры (Ш x В x Г): около 250 x 152 x 135 мм
Вес: около 1, □ кг
Требования к питанию: 12 В постоянного тока (10, □ до 13, □ V DC)
Потребляемая мощность: Макс. 26.4W (в DC 12V)
Рабочая температура: от 0 ° до 40 ° C (32 ° до 104 ° F)
Температура хранения: -20 ° до +60 ° C (-4 ° до 140 ° F)

Входящие в комплект аксессуары: адаптер питания переменного тока (1), шнур питания

переменного тока (1), ИК-пульта дистанционного управления ® устройства (1) и Инструкции по эксплуатации
{/tabs}