



Sony, представляет новую EVI-HD7V (1080p/60) PTZ HD камеру. Эта камера сочетает в себе выс

Код товара (Артикул): EVI-HD7V

Производитель: SONY

{tab=Описание}

HD камера EVIHD7V оснащена DVI-I с выходом Y / Cb / Cr, Y / Pb / Pr или RGB. Кроме того, все настройки камеры панорамирования, наклона и зума могут выполняться удаленно на высокой скорости через RS-232C (VISCA [™] протокол). Эта камера идеально подходит для проведения видеоконференций и для малых комнат (залы судебных заседаний / конференц-залов, классы дистанционного обучения).

Кроме того, камера унаследовала многие из выдающихся особенностей EVI-HD1 камеры, в том числе гладкую и высокоскоростную функцию перемещения / наклона, 6 предустановок позиции, 16х9 пропорции изображения и встроенный 10х оптическим зум / широкоугольным объективом.

{tab=Свойства}

Your text...

{tab=Преимущества}

Выбор нескольких форматов видео

За счет использования поворотного переключателя или VISCA команды EVI-HD7V имеет возможность переключения видеосигнала системы к следующему: 1080p/59.94; 1080p/29.97; 1080i/59.94; 720p/59.94; 720p/29.97; 640x480p/59.94 (почтовый ящик); 1080p/50; 1080p/25; 1080i/50; 720p/50; 720p/25

Тихо, Высокоскоростной панорамирования / наклона действий EVI-HD7V использует

механизм прямого привода для достижения высокой скорости, тихо и гладко Р / Т / Z операции для захвата изображения. EVI-HD7V охватывает широкий диапазон съемки, идеально подходит для съемки обширных районов, где лицом к лицу обсуждения являются критическими.

RS-232C пульт дистанционного управления (VISCA протокола)

EVI-HD7V позволяет камеры настройки и Р / Т / Z функций управления осуществляется удаленно на любом месте и на высоких скоростях связи через RS-232C.

Шесть Позиция Заготовки

EVI-HD7V может хранить до максимум 6 предустановленных настроек для Р / Т / Z, фокуса, режим экспозиции и режим баланса белого.

Настраиваемые параметры с помощью экранного меню с помощью ИК-пульта дистанционного управления ® группы

Пользователи имеют возможность настраивать различные параметры камеры EVI-HD7V помощью ИК-пульта дистанционного управления устройства.{tab=Тех.характеристики}

Характеристики камеры:

Устройство изображений: 1/3-type CMOS

Число эффективных пикселей: около 2М эффективных пикселей

Объектив: 10x оптический, 40x с цифровым зумом, F = 3, $\varnothing$ до 33, $\varnothing$ мм, F1.8 до F2.1

Видео система: 1080p/59.94, 1080p/50, 1080i/59.94, 1080i/50, 1080p/29.97, 1080p/25, 720p/59.94, 720p/50, 720p/29.97, 720p/25, 640 x 480p/59.94 (письмо коробка)

Минимальное расстояние до объекта: 100 мм (Wide)

Минимальная освещенность: 15 люкс (50 IRE, F1.8)

Автоэкспозиции: Авто / Ручной / Приоритет AE / Компенсация экспозиции / Брайт

Скорость затвора: 1 / 60 до 1 / 10, 000 сек. (59, $\varnothing$ Гц системы), 1 / 50 до 1 / 10, 000 сек. (50 Гц системы)

Усиление: Авто / Ручной (-3 до +18 дБ)

Баланс белого Авто / Indoor / Outdoor / Одно нажатие Автоматический / ручной

Пан Угол / Скорость: -100 ° до +100 ° (максимальная скорость 300 ° / сек.)

Угол наклона / Скорость: -25 ° до +25 ° (максимальная скорость 125 ° / сек.)

Угол обзора по горизонтали: 8 ° (Tele) до 70 ° (Wide)

Характеристики видео выход:

Video Out подключения: DVI-I (цифровой и аналоговый)

Отношение сигнал / шум: 50dB

Общие технические условия

Размеры (Ш x В x Г): около 250 x 152 x 135 мм

Вес: около 1, $\varnothing$ кг

Требования к питанию: 12 В постоянного тока (10, $\varnothing$ до 13, $\varnothing$ V DC)

Потребляемая мощность: Макс. 26.4W (в DC 12V)

Рабочая температура: от 0 ° до 40 ° C (32 ° до 104 ° F)

Температура хранения: -20 ° до +60 ° C (-4 ° до 140 ° F)

Входящие в комплект аксессуары: адаптер питания переменного тока (1), шнур питания переменного тока (1), ИК-пульт дистанционного управления ® устройства (1) и

Инструкции по эксплуатации

{/tabs}