



PTZ-камера с разрешением Full HD.

Код товара (Артикул): EVI-H100V

Производитель: SONY

{tab=Описание}

Оснащенная гибкими опциями установки, эта стильная и элегантная FullHD-камера с функцией PTZ идеально подходит для разнообразных виртуальных конференций, дистанционного обучения и удаленного мониторинга.

Чувствительный CMOS-датчик изображения Exmor поднимает видеоконференции на новый уровень благодаря четким, детальным изображениям качества Full HD даже в условиях приглушенного света в совещательных комнатах. Мощное 20-кратное оптическое масштабирование позволяет показывать каждого из участников крупным планом. Быстродействующий и малошумный механизм PTZ гарантирует, что вы не упустите ни один важный момент.

Камера поддерживает видеовыход DVI-I (для цифровых RGB и аналоговых компонентных сигналов), когда она используется с системами видео-конференц-связи Sony PCS-XG100S/77S.

{tab=Свойства}

- **Изображение качества Full HD с частотой кадров 30 кадр/с**

Наслаждайтесь возможностью более четко видеть каждого участника конференции. 1/2,8-дюймовый CMOS-датчик регистрирует четкие, детальные, высококонтрастные изображения с плавной передачей движения и исключительно низким уровнем шума — даже при слабом освещении, когда другие камеры с трудом справляются с задачей.

- **Крупные планы с мощным 20-кратным оптическим масштабированием**

20-кратный диапазон оптического масштабирования дополняется 12-кратным цифровым зумом для создания крупных планов с четким отображением каждой детали.

Быстродействующая система автофокусировки гарантирует получение ясных и четких изображений даже при большом приближении.

- **Быстродействующий, малошумящий механизм PTZ**

Мощный прямой привод обеспечивает плавное и быстрое перемещение камеры в нужную точку в широком диапазоне панорамирования/наклона при низком уровне шума.

- **Настольный или потолочный монтаж**

Возможности установки камеры становятся еще более гибкими благодаря опциям настольного или потолочного монтажа.

- **Разнообразные опции подключения**

Поддержка протоколов интерфейсов RS-232C/RS-422 позволяет осуществлять простое подключение различных периферийных устройств.

- **100 предустановок**

В памяти камеры можно сохранить до 100 установок панорамирования/наклона/масштабирования, фокусировки, экспозиции и режимов

баланса белого, которые можно быстро вызвать, когда камера используется с системами видео-конференц-связи Sony PCS-XG100S/77S.

- Интерфейс DVI-I

Камера поддерживает видеовыход DVI-I (для цифровых RGB и аналоговых компонентных сигналов), когда она используется с системами видео-конференц-связи Sony PCS-XG100S/77S.

{/tabs}